VKPM-Z-5/4 M12-Anschlusskabel, 5 m

Gerade 4-polige M12-Buchse mit 5 m PVC-Kabel und offenem Ende, IP67, für FÖGE Beleuchtungen für die industrielle Bildverarbeitung



KENNDATEN

Steckverbinder
Buchse M12, 4-polig, A-codiert, gerade

Überblick

Das VKPM-Z-5/4 verbindet FÖGE Beleuchtungen für die industrielle Bildverarbeitung mit M12-Steckverbinder mit der 24-V-DC-Versorgung und dem Triggersignal. Das Kabel hat an einem Ende eine gerade 4-polige M12-Buchse mit Überwurfmutter aus Metall und ein offenes Ende für die Verdrahtung im Schaltschrank.

Wichtige Merkmale

- Gerade 4-polige M12-Buchse, A-codiert
- 5 m PVC-Kabel mit offenem Ende
- Überwurfmutter aus Metall, vergoldete Kontakte
- IP67, −5 … +80 °C
- Passend für VL-BAL, VL-BLL, VL-TNL

Technische Daten

Bestellcode	VKPM-Z-5/4
Verwendung	Anschlusskabel mit M12-Steckverbinder für FÖGE-Beleuchtungen für die industrielle Bildverarbeitung
Geeignet für	VL-BAL, VL-BLL, VL-TNL
Steckverbinder	Buchse M12, 4-polig, A-codiert, gerade
Kabelende	Offen (freie Aderenden)
Länge	5 m
Kabel	PVC, ungeschirmt, 4 × 0,34 mm²
Kabeldurchmesser	Ø 5,0 mm
Überwurfmutter	Metall, SW 13 mm, Anzugsdrehmoment 0,6 Nm
Kontakte	Vergoldet
Schutzart	IP67
Betriebstemperatur	−5 … +80 °C (feste und flexible Verlegung)

Schutzklasse	III (Betrieb an Schutzkleinspannung)

Produktinformationen und Bestellung: sales@fogegmbh.com · +49 9372 9809477 · www.fogegmbh.de